

Оружие необходимое при строительстве

Высокочастотный конвертор вращения



Высокочастотный конвертор вращения



Estos productos han sido diseñados, atendiendo la demanda de mercado, con componentes perfectamente protegidos, tanto de las vibraciones, como contra los impactos, ofreciendo **la máxima seguridad y comodidad**, en su manejo, por su bajo peso, que facilita el transporte.

Permiten conectar cualquier aguja vibrante, siempre que sea de similar tensión, soportando varias agujas, con una suma de intensidades máxima, similar a la del convertidor.

Ofrecen **el máximo rendimiento**, permitiendo trabajos prolongados y alcanzando **la mejor compactación del hormigón**.



*These products have been designed in line with market demand, using components that are perfectly protected against vibrations and impacts, offering **the utmost safety and comfort** while handling, due to their light weight that makes transporting easier.*

They can be connected to any vibrating poker, provided they are of a similar voltage, supporting several pokers with a maximum total voltage similar to that of the converter.

*They offer **top performance**, allowing for prolonged work periods and giving the greatest concrete compacting.*



Это оборудование было спроектировано с учетом требований рынка. Составляющие компоненты защищены как от вибраций, так и от ударов, обеспечивая максимальную надежность и удобство в обращении, а также удобство при транспортировке, благодаря небольшому весу.

Оборудование позволяет соединять любой наконечник-вибратор при одинаковом напряжении, позволяет использовать несколько наконечников с максимальным общим напряжением, равным напряжению конвертора.

Обеспечивает максимальную производительность, позволяет работать продолжительное время и обеспечивает наилучшее уплотнение бетона.

Технические данные

модель	Вес	# выхода	V входа	V Выхода	KWA	ампер	каркас
UNI 1500M	19	1	220-50	42-200	1	14	металлический
UNI 2000T	26	2	380-50	42-260	1,6	22	металлический
UNI 2500T	21	2	400-50	42-200	2	28	полиамид
UNI 3000T	31	2	380-50	42-200	2,4	33	металлический